

# FICHA TÉCNICA

## MODELO: **HMGE90SB**

	<b>PRIME</b>	<b>STAND BY</b>
Potencia de salida	80 kVA	88 kVA
	64 Kw	70 Kw
	123 Amp	139 Amp

### DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Marca del motor	CUMMINS
Modelo del motor	QSB3.9-G37
Tipo de gobierno	ECU
Número de cilindros	4
Disposición de los cilindros	EN LÍNEA
Diámetro y carrera	102 X 120
Desplazamiento	3.9
Aspiración	Turboalimentado e intercooler Air-Air
Ciclo	4 TIEMPOS
Relación de compresión	17.3:1
Sistema de refrigeración	COOLANT
Frecuencia y velocidad del motor	50HZ 380V, 1500RPM
Capacidad de estanque (L)	131

	<b>PRIME</b>	<b>STAND BY</b>
Potencia bruta del motor en KW	84 kW	-
Consumo de combustible @ 100% L/hr	16,05	-
Consumo de combustible @ 50% L/hr	9,34	-

### DATOS DEL ALTERNADOR - DPC184F

Marca	DPC
Modelo	DPC184F
Número de rodamientos	1
Clase de aislamiento	H
Cables	/
Protección de entrada	IP23
Sistema de excitación	DERIVACIÓN
Voltaje	±1%


### PANEL DE CONTROL

Marca	DEESEA
Modelo	6120

### UN DISEÑO INSPIRADO PARA SATISFACER TUS NECESIDADES



Powered by cummins



### DIMENSIONES & PESO

Longitud mm	2600
Ancho mm	1000
Alto mm	1250
Peso Kg	1256
Norma de ruido	70Db - 7mt

### BENEFICIOS CLAVE - PANEL DE CONTROL

Transfiere automáticamente entre la red eléctrica (servicio público) y el generador.

El contador de horas proporciona información precisa para los periodos de seguimiento y mantenimiento.

Se monitorean simultáneamente múltiples parámetros que se muestran claramente en la pantalla de iconos retroiluminada más grande de su clase.

El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Compatible con una amplia gama de motores CAN, incluido Tier 4

La clasificación IP65 (con junta opcional) ofrece una mayor resistencia al ingreso de agua.